


PRESSIONE 5/200 Bar PRESSURE RANGE	100 BAR							
UGELLO MOTORE MOTOR NOZZLE	ø3 MM	ø4 MM	ø5 MM	ø5 MM	ø6 MM	ø6 MM	ø7 MM	ø7 MM
PORTATA FLOW	15 L/MIN	30 L/MIN	30 L/MIN	45 L/MIN	45 L/MIN	60 L/MIN	45 L/MIN	60 L/MIN
VELOCITA' ROTAZIONE SPEED	65 GIRI/MIN RPM	95 GIRI/MIN RPM	80 GIRI/MIN RPM	120 GIRI/MIN RPM	95 GIRI/MIN RPM	145 GIRI/MIN RPM	80 GIRI/MIN RPM	125 GIRI/MIN RPM

RUGOSITA' (UNI 4600)	MODIFICA	1	2	3	4	5	 CLEANING HEADS MONTECCHIO E. (RE) - ITALY
	FOGLIO DATA	XXXX	XX.XX.XX				
GREZZO	TOLLERANZE GENERALI classe m UNI-EN 22768/1						DISIGN.: CR   CONTR.: DM DATA: 02.08.01   MOD.
SGROSS.	0÷6	6÷30	30÷120	120÷400	400÷1000	1000÷2000	
FINITURA	NOTE: versione 05						CODICE: PW 060 LC
RETTIFICA	DESCRIZIONE: AQUAMOTOR VERS LAVAGGIO FRONTALE AQUAMOTOR SURFACE WASHING VERS.						